

Thermic 11 H/13 H



T.V. Thermal Valve

Caratteristiche tecniche:

- Pompa lineare con testata in ottone a tre pistoni in ceramica • Riduttore di giri (1500 RPM) tra il motore e la pompa • Regolazione automatica dei giri • By-pass con valvola di sicurezza • Valvole di aspirazione e mandata in acciaio inox • Motore **Honda** GX 340 HP a benzina verde (Thermic 11 H) • Motore **Honda** GX 390 13 HP a benzina verde (Thermic 13 H) • Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna • Regolatore di pressione • Manometro in bagno di glicerina • Kit di aspirazione (**optional**) • Telaio portante in acciaio.


Dotazione standard:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con attacco rapido.



- 6.602.0044 Lancia 900 mm con attacco rapido.

€



- 3.103.0053 Ugello 060 (Thermic 11 H)
- 3.103.0050 Ugello 045 (Thermic 13 H)



€

- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m

€



Optional:

- codice 5.012.0319 Kit di aspirazione con filtro



€

	Thermic 11 H	Thermic 13 H
codice	8.601.0115	8.601.0133
pressione d'esercizio	200 bar	250 bar
portata	1080 l/h	1080 l/h
tipo motore/HP	Honda GX 340/11	Honda GX 390/13
tipo di pompa/RPM	CL5/1500 RPM	CL5/1500 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C
	€	€