

Thermic 17 HW silence



Dotazione standard:

- 6.601.0001 Pistola PRO S'10 3/8" M con attacco rapido

€



- 6.602.0043 Lancia 900 mm con attacco rapido

€



- 3.103.0056 Ugello 075

€



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m

€



Optional:

- Lancia Turbo cod:
3.749.0467 + 6.602.0048

Caratteristiche tecniche:

- Pompa con testata in ottone a tre pistoni in ceramica e valvola by-pass incorporata
- Valvola di by-pass con valvola termica
- Motore a 2 cilindri raffreddato ad acqua con avviamento elettrico
- Generatore di corrente incorporato
- Alternatore ausiliario con trasmissione a cinghia
- Motore diesel Lombardini LDW702 (raffreddato ad aria)
- Trasmissione tra pompa e motore a cinghia (1450 RPM)
- Controllo automatico RPM del motore
- Presa di corrente max 1,5 kW
- Aspirazione del detergente integrata con sonda di aspirazione esterna
- Cruscotto con spie funzionamento motore e arresto automatico in caso di anomalie
- Unico serbatoio gasolio per motore e bruciatore in acciaio ad alta resistenza
- Batteria inclusa

Thermic 17 HW silence	
codice	8.601.0160
pressione d'esercizio	200 bar
portata	1320 l/h
tipo di motore/hp	Lombardini LDW702/17
tipo di motopompa/RPM	CL5/1450 RPM
temp. max entrata/uscita	40/140 °C

€