

## MCHP LP



Solo 2021 LP



POMPA IN LINEA



**T.S.** Total Stop  
Modello: monofase

**T.S.** Total Stop 24V  
Modelli: trifase




### OPTIONAL:

#### Dotazione raccomandata:

- 3.700.0030 Pistola M22 - 3/8 con raccordo girevole. €



- 3.701.0015 Lancia alta/bassa pressione M22 €



- 3.103.0050 Ugello 045 (mod. 1211 LP)
- 3.103.0052 Ugello 055 (mod. 1515 LP)
- 3.103.0051 Ugello 050 (mod. 2015 LP)
- 3.103.0054 Ugello 065 (mod. 2021 LP)



- 4.618.0143 Tubo R1 ad alta pressione 10 m €



- Cavo di alimentazione 5 m

### Caratteristiche tecniche:

- Motore elettrico a 4 poli (1450 RPM) con protezione termica e raffreddamento ad acqua (modelli trifase)
- Pompa con testata in ottone, a tre pistoni ceramicati (1 ph), a tre pistoni in ceramica (3 ph), e valvola by-pass incorporata
- Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore (modelli trifase)
- Valvole aspirazione e mandata in acciaio inox
- Serbatoio detergente integrato per aspirazione indiretta
- Regolatore di pressione
- Manometro in bagno di glicerina
- Accumulatore di pressione (solo modello 2021)
- Telaio portante in acciaio zincato
- Copertura in plastica.



**Giunto elastico incorporato per un migliore accoppiamento pompa/motore (eccetto modelli 1211).**

### Optional:

- 6.608.0030 Staffe zincate per fissaggio a parete. €

- Lancia Turbo:
  - 6.602.0040 (mod. 1211 - 2015) €
  - 6.602.0041 (mod. 1515) €
  - 6.602.0042 (mod. 2021) €

	MCHPV 1211 LP	MCHPV 1515 LP	MCHPV 2015 LP	MCHPV 2021 LP
codice	8.626.0001	8.626.0002	8.626.0003	8.626.0004
pressione d'esercizio/max	120 bar	150 bar	200 bar	200 bar
portata	660 l/h	900 l/h	900 l/h	1260 l/h
potenza assorbita/tensione	3000W - 230V~50Hz 1ph	5000W - 400V~50Hz 3ph	7000W - 400V~50Hz 3ph	9400W - 400V~50Hz 3ph
tipo di motopompa/RPM	MP3/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM	MPW5/1450 RPM
temp. max entrata	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
	€	€		€