

Comfort S-R CS



Dotazione standard:



- 3.602.0056
Spazzola PPL Ø 150 x 680 mm
setole 0,05 - Blu



- 3.602.0057
Spazzola PPL Ø 150 x 680 mm
- setole 0,07 - Bianco



- 4.508.1196
Lama anteriore squeegee L.1027
mm 40 Th. 3 mm
- 4.508.1195
Lama posteriore squeegee L.1150
mm 33 Th. 4 mm

Caratteristiche tecniche:

- Adatta per il mantenimento e la pulizia profonda di aree medie o estese (fino a 4500 mq.) con una riduzione consistente dei costi di pulizia.
- Gruppo di lavaggio a rulli con funzione spazzante.
- Gruppo spazzante estremamente resistente (completamente in acciaio inox) e di facile manutenzione.
- Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina.
- Dimensioni compatte.
- Stabilità anche a pieno carico.
- Sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata.
- Facile accesso ai componenti elettrici.
- Dispositivo automatico sicurezza squeegee in fase di retromarcia.
- Dispositivo elettrico sollevamento gruppo di lavaggio/spazzante e squeegee.
- Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma.
- Dispositivo antischiuma. Piatto spazzole autolivellante.
- Batterie di elevata capacità che aumentano l'efficienza delle operazioni di pulizia.

Comfort S-R 75 CS

codice	8.575.0005
alimentazione	24V
larghezza lavoro / squeegee	750 / 1000 mm
resa oraria	5250 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	140 l
capacità serbatoio recupero stop/totale	150-180 l
tipo di avanzamento	motoruota anteriore / 900 W
giri motore / pressione spazzola	730/50 kg
potenza motore spazzola	2 x 750 W
erogazione soluzione detergente	10% / 7%
depressione/potenza motore aspirazione	1734 mmH ₂ O / 550W
dimensioni / peso macchina	175x93x149 cm / 323 kg